

Kompenzácia jalovej energie

SKLADOM

- Regulátory DCRL, DCRG až po 16 kompenzačných stupňov
- Kompenzačné stykače BFK
- Tyristorové spínanie pre dynamickú kompenzáciu



LED signálky

- Menovitý kmitočet: 50-60 Hz
- Spotreba: ≤ 20 mA
- Inštalácia do otvoru s $\varnothing 22$ mm
- Napájacie napätie: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC, 110 V AC, 230 V AC



SKLADOM

Frekvenčné meniče a softštartéry

- Jednofázové prevedenie až do 2,2 kW / 3HP
- Trojfázové prevedenie až do 110 kW / 150HP
- Špeciálne funkcie pre riadenie čerpadiel a ventilátorov s pomocou PID regulácie
- Všetky typy s vstavaným odrušovacím EMC filtrom



Analyzátory siete a elektromery

- Jednofázové a trojfázové elektromery
- Prevedenie s certifikáciou MID, s certifikátmi UTF
- Digitálne voltmetre, ampérmetre, wattmetre a meranie $\cos\phi$



 **Lovato**
electric

ENERGY AND AUTOMATION

www.LovatoElectric.cz

+420 734 787 251
technickapodpora@lovatoelectric.cz

